
MERKINTÖJEN SELITYKSET

- Ajorata
- Jk+pp–tie
- Nurmi
- Betonikiveys
- Penkki ja roskakori
- Istutettava lehtipuu / havupuu
- Uusi valaisinpylväs
- Graniittinen reunakivi (12 cm ja madallettu graniittinen reunakivi (0 cm)
- Betoninen reunakivi (12 cm)ja madallettu betoninen reunakivi (0cm)
- Asfaltin reuna
- Salaoja PEH 110
- Uusi ritilä–/hulevesikaivo ja –putki
- Uusi jätevesikaivo ja – putki
- Uusi vesijohto
- Suunniteltu kaapeli, Caruna, alitukset 110 suojaputkella
- Suunniteltu kaapeli, DNA, alitukset 100 suojaputkella
- Suunniteltu kaapeli, Lounea, alitukset 110 suojaputkella

Tonttiliitosten vesihuoltoputket: Vj 40M, SV160M, JV 110M.
Tonttiliitosten viettoputkien kaltevuus on 2%.



Koordinaatti-ja korkeusjärjestelmä
ETRS-GK24/N2000

TUNNUS	MUUTOS	PÄIVÄMÄÄRÄ	PIIRT.	SUUNN. TARK.

SIJAINTI: Gunnarla 13	RAKENNUSTOIMENPIDE
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE: Gunnarlan kaava-alue, vaihe 4	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: Yleisasemapiirustus 1:1000

TALT.	PVM. 31.12.2021	PIIRT.	SUUN. ALA	TYÖ N:O	PIIR. N:O
	SUUN. AFRY	HYV.			lb-KATU-520-300

LOHJAN KAUPUNKI
Palvelutuotanto
Rakennuttaminen & kaupunkitekniikka

AFRY ÅF PÖYRY

	Nimi	Pvm.	No.	Vaihe
Suunn.	K.Lång	31.12.2021	101016387-001	RS
Tark./ Hyv.	S-M.Sahinoja	31.12.2021		Rev.