



Aluehallintovirasto

Etelä-Suomi

Päätös

Nro 44/2013/1

Dnro ESAVI/10/04.08/2012

Annettu julkipanon jälkeen
18.2.2013

ASIA

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Peltomaa Lohjan Puhtaanapito Ky:n ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista, Lohja.

HAKIJA

Peltomaa Lohjan Puhtaanapito Ky
Teollisuuskatu 9
08150 LOHJA

TOIMINNAN SIJAINTI

Peltomaa Lohjan Puhtaanapito Ky sijaitsee Lohjan kaupungin Pappilan-
korven kaupunginosassa, RN:o 444-16-550-1 ja RN:o 444-16-553-13,
osoitteessa Teollisuuskatu 9, Lohja.

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Hakemus on tullut vireille 3.1.2012.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Toiminta on luvanvaraista ympäristönsuojelulain 28 §:n ja ympäristönsuo-
jeluasetuksen 1 §:n 13 f) kohdan perusteella. Laitoksen toistaiseksi voi-
massa olevassa luvassa lupamääräykset on määrätty tarkistettavaksi
31.12.2011 mennessä.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:n 1 momentin kohdan 13 g) nojalla asian
ratkaisee aluehallintovirasto.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Uudenmaan ympäristökeskus, 18.1.2006, YS 98, ympäristölupa ongelma-
jätteiden välivarastointiin ja energiajätteen siirtokuormaukseen sekä jätteen
lajitteluun. Lupa on myönnetty Lohjan Puhtaanapito Ky R. Peltomaalle,
jonka nykyinen nimi on Peltomaa Lohjan Puhtaanapito Ky.

Yritys on merkitty jätetiedostoon. Viimeisin päivitys dnro UUDE-LY/399/07.00/2012 on tehty 29.11.2012.

Alue on asemakaavassa merkitty teollisuusrakennusten korttelialueeksi (TT-3).

TOIMINNAN SIJAINNITPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ

Toiminnan sijainti ja lähimmät häiriintyvät kohteet

Siirtokuormausasema sijaitsee teollisuusalueella. Kiinteistöllä 550:1 on yhtiön toimisto, sosiaalityt, huoltohalli ja siirtokuormausasema. Kiinteistöä 553:13 käytetään lavojen, konttien ja keräysvälineiden varastoalueena. Matkaa lähimpään teollisuusrakennuksen yhteydessä olevaan asuinrakennukseen on noin 50 metriä ja muihin asuinrakennuksiin noin 200 metriä.

Maaperä, pohja- ja pintavedet

Alueen luonnollinen pohjamaa on silttiä ja savea. Alue sijaitsee Lohjanharjun I-luokan pohjavesialueella (0142851B). Lähin pohjavedenottoamo, Pappilankorpi, on noin 550 m päässä toimipisteestä. Lähin Natura 2000 -alue, Lohjanharju ja Ojamonkangas, on noin 2,2 km päässä luoteessa. Lähin vesistö, Lohjanjärvi, on noin 1,5 km päässä luoteessa.

LAITOKSEN TOIMINTA

Nykyinen toiminta

Toiminta vastaa voimassa olevan ympäristöluvan mukaista toimintaa. Kiinteistölle on rakennettu vastaanottoallas hiekanerotuskaivojen hiekoille ja siirtokuormausasemaa on laajennettu siten, että asemalla voidaan siirtokuormata useita eri jätelajeja lavoihin ja kontteihin.

Kiinteistöllä on toimisto/autohalli, jossa huolletaan ja säilytetään kalustoa. Ulkona on autojen pesupaikka, hiekanerotuskaivohiekkojen vastaanottobunkkeri ja siirtokuormausasema.

Vaaralliset jätteet välivarastoidaan niille varatussa kontissa. Jätteet kuljettetaan laaduittain käsittelylaitoksiin, joilla on ko. jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn tarvittavat luvat.

Kalustona yhtiöllä on vaihtolava-autoja, korkeapainesäiliö, yhdistelmäsäiliö, jätepakkaajia ja erilaisia biojätteen ja muiden jätteiden kuljetuksiin soveltuvia lavoja. Tontilla käy noin 150 kuorma-autoa viikossa. Toiminta tapahtuu pääsääntöisesti arkipäivisin klo 6.00–16.00. Siirtokuormasta on jonkin verran myös klo 16.00–22.00. Viikonloppuisin on liikennettä satunnaisesti.

Tuotanto- ja varastointikapasiteetti

Jäte	Numero-tunnus	Määrä (t/a)	Varastointipaikka	Maksimi-varasto (t)
Yhdyskuntajäte	200301	1000	lava	20
Erilliskerätty keräyspaperi, pahvi, kirjapainopaperi, nestepakkaukset, muut kartonkipakkaukset	200101	2 000	lava	30
Energiahötykäyttöön soveltuva liikekiinteistö-, rakennus- ja teollisuusjäte	150101 150102 150103 170201 170203	4000	konteissa/lavoilla	30
Sadevesikaivohiekka	200306	1000	betonibunkkeri	300
Rasvanerotuskaivojäte	200108	600	umpisäiliö	30
Puujäte	200138	500	lava	10
Rakennus- ja teollisuusjäte ym.	170904	300	lava ym.	10
Biojäte	200108	1500	katettu lava	30
Lasi	200102	100	lava	10
Metalli	170401 170402 170405 170407 150104 120101 160106 160118	100	lava	10
Muovi	200139	50	lava	5
Yhteensä		11150		485

Tavanomaiset jätteet

Jäte	Numero-tunnus	Määrä (t/a)	Varastointipaikka	Maksimi-varasto (t)
Öljyerotuskaivojäte	130502 130506 130507	70	säiliö	8
Öljyvesiseokset	130802	100	nestekontti	4
Kiinteä öljyinen jäte	130501	5	lava	5
Sähkö- ja elektroniikkaromu	1602 200136	20	660 l astia/häkki	1
Akut	1606	6	akkulaatikko	2
Muut vaaralliset jätteet		10	asianmukainen astia	2
Yhteensä		211		22

Vaaralliset jätteet

Jätteiden vastaanotto ja lajittelu

Asemalla siirtokuormattavia jätejakeita ovat paperi, pahvi, metalli, lasi, muovi, biojäte, energijäte ja sekajäte. Jätelajit kipataan ylemmällä tasolta suoraan kontteihin. Energiakäyttöön menevää materiaalia lajitellaan siirtokuormauksen yhteydessä käsin tai työkoneella.

Vesipitoinen rasvajäte varastoidaan yhtiön tontilla 30 m³:n kokoiseen teräksiseen umpisäiliöön. Säiliö sijoitetaan kiinteistöllä Lohjan ympäristön-suojelumääräysten mukaisesti.

Kiinteistöllä on 150 m³:n allas sadevesikaivohiekkojen vastaanottoon. Allas on rakennettu yhtenäisellä valulla. Vesipitoinen sadevesikaivohiekka kipataan altaaseen. Hiekan annetaan asettua niin kauan, että vesi jää pinnalle. Vesi pumpataan hiekanerottimeen, josta vesi johdetaan jätevesiviemäriin öljynerotuskaivon kautta. Altaan pohjalle jäänyt hiekka kuormataan koneellisesti altaassa seisovalle vaihtolavalle. Hiekka kuljetetaan hyödynnettäväksi kaatopaikan peiteaineeksi tai muuhun maanrakennuskäyttöön.

Vaaralliset jätteet

Vaaralliset jätteet pyritään toimittamaan asiakkailta suoraan vastaanotto-paikkaan, jolla on lupa vaarallisten jätteiden vastaanottoon. Kiinteistölle tuotavat vaaralliset jätteet tunnistetaan, punnitaan ja välivarastoidaan sekä täytetään vastaanottolomake. Vaarallisten jätteiden kuormien purkaminen tapahtuu vesitiiviillä alustalla, josta ei pääse valumia ympäristöön.

Vaaralliset jätteet varastoidaan niille varatussa kontissa asianmukaisissa varastosäiliöissä ja -konteissa. Akut varastoidaan akkulaatikoissa. Kiinteät öljyjätteet (öljynsuodattimet) säilytetään tiiviillä katetulla lavalla. Varastokontti on varustettu valuma-altaalla. Öljysäiliöiden puhdistuksesta tulevat polttonesteet varastoidaan 5 m³:n säiliössä ja öljynerotuskaivojäte 8 m³:n säiliössä. Säiliöiden alla on valuma-altaat. Säiliöt on sijoitettu asfaltin päälle, mistä hulevedet johdetaan öljynerotuskaivoon.

Välivarastosta kuljetettavat vaaralliset jätteet merkitään asianmukaisilla varoitus- ja tunnistusmerkinnöillä. Käsittelyyn lähteneiden erien tiedot tallennetaan lajeittain sekä käsittelypaikoittaan (kuljetusasiakirjat ja siirtoasiakirjat). Vaarallisten jätteiden keräilyn ja kuljetuksen suorittajilla on ADR-kuljetuslupa. Vaarallisista jätteistä vastaavalla henkilöllä on turvallisuusneuvonantajan tutkinto.

Ajoneuvojen pesu ja huolto

Yhtiön ajoneuvot pestään autohallin päässä olevalla autojen pesupaikalla. Pesussa ei käytetä liuotinpohjaisia pesuaineita. Pesuvedet johdetaan öljynerotuskaivoon. Huoltokemikaalit säilytetään enintään 200 litran tynnyreissä.

Kemikaalit ja energian kulutus

Kiinteistö on öljylämmitteinen. Tarvittava polttoöljy varastoidaan kahdessa säiliössä yhteistilavuudeltaan 6 800 litraa. Säiliöt on sijoitettu sisätiloihin betonirakenteiseen kaukaloon. Laitoksen vuosittainen sähkönkulutus on noin 0,5 GWh.

Vedenhankinta ja viemärointi

Siirtokuormausasema on liitetty kaupungin vesijohtoverkkoon. Sosiaalitaloissa syntyy jätevettä noin 200 l/d ja autojen pesusta noin 400 l/d. Sosiaalitaloista vesi johdetaan kaupungin viemäriverkkoon. Sadevesikaivohiekka-bunkkerin vesi (enintään 800 m³/a) pumpataan autojen pesupaikan kaivoon. Pesupaikan kaivon vesi ohjataan öljynerotuskaivon kautta jätevesiviemäriin. Tontin hulevedet menevät ympärysojiin. Tontin eteläosassa olevan uuden piha-alueen vedet ohjataan sadevesikaivoon, josta vedet pumpataan Hemmolankadun ojaan.

Vakuus

Nykyisellä toiminnalla on 15 000 euron vakuus.

HAKIJAN ARVIO YMPÄRISTÖN KANNALTA PARHAAN KÄYTTÄNNÖN SOVELTAMISESTA (BEP)

Kalustohankinnoissa yhtiö pyrkii valitsemaan vähäpäästöisellä moottorilla varustettuja kuorma-autoja. Autojen pesuaineen käytetään biohajoavia aineita.

YMPÄRISTÖKUORMITUS

Päästöt vesistöön ja viemäriin

Laitoksella syntyy viemäritäviä yhdyskuntajätevesiä noin 50 m³/a. Autojen pesuvesi (noin 100 m³/a) ja sadevesihiekasta erottuva vesi (enintään 800 m³/a) ohjataan öljynerottimen kautta jätevesiviemäriin. Muut piha-alueella muodostuvat hulevedet ohjataan Hemmolankadun ojaan.

Päästöt ilmaan

Kuorma-autoista syntyy pakokaasupäästöjä. Hakijan mukaan laitoksella ei synny muita päästöjä ilmaan.

Päästöt maaperään ja pohjaveteen

Hakijan mukaan toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään. Maaperän laadusta on tehty vuonna 1998 tutkimus, jossa ei todettu maaperän pilaantuneisuutta.

Hakemuksen mukaan päästöjä pohjaveteen ei ole.

Melu ja värinä

Toiminnasta ei synny merkittävää melua. Melua syntyy kuorma-autojen liikennöinnistä ja kuormien kippauksesta siirtokuormausasemalla.

Roskaantuminen

Kiinteistö on aidattu ulkopuolisten alueelle pääsyn ja roskaantumisen estämiseksi. Verkkoaita on siirtokuormausaseman kohdalta neljä metriä korkea ja muualta kaksi metriä korkea.

Jätteet, niiden vähentäminen ja hyödyntäminen

Jäte	Numerotunnus	kg/a
Paperi	20 01 01	100
Sekajäte	20 03 01	500
Jäteöljy	13 02 03	500
Kiinteä öljyinen jäte	13 05 01	100

Omasta toiminnasta syntyvät jätteet (toimistosta, sosiaalityöistä sekä autohallista)

Toiminnassa syntyvät ja vastaanotettavat jätteet lajitellaan ja toimitetaan hyötykäyttöön ja käsiteltäväksi laitoksiin, joilla on lupa käsitellä ko. jätteitä. Yhdyskuntajäte, josta on lajiteltu erilleen paperi ja muut hyötykäyttöön kelpaavat materiaalit, kuljetetaan kaatopaikalle. Vaaralliset jätteet pidetään erillään toisistaan ja muista jätteistä. Yhtiö jakaa myös asiakkailleen ohjeita jätteiden vähentämiseksi.

YMPÄRISTÖRISKEIHIN JA ONNETTOMUUKSIIN VARAUTUMINEN

Suurimmat toiminnasta aiheutuvat riskit ovat tulipalo ja nestevuodot. Tulipalojen varalta autohallissa on käsisammuttimia ja paloposti. Nestemäiset jätteet varastoidaan säiliöissä ja konteissa, joiden alla on vuotojen varalta valuma-altaat. Öljynerotuskaivot tyhjennetään kahdesti vuodessa ja tarkastetaan kahden kuukauden välein.

VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN

Hakijan mukaan toiminnalla ei ole oleellista vaikutusta lähiasukkaiden viihtyisyyteen tai terveyteen, vesistöön tai sen käyttöön eikä toiminta heikennä alueen ilman laatua.

Hakijan arvion mukaan laitoksen synnyttämä melu jää alle 50 dB laitoksen rajalta mitattuna. Kuorma-autoista ei synny merkittävää melua, koska autojen nopeus on alhainen teollisuusalueen kaduilla. Melua syntyy jonkin verran siirtokuormausasemalla kippauksen aikana.

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU

Käyttötarkkailu

Laitoksen henkilökunta tarkkailee työpäivän aikana mahdollisia ympäristövahinkoja. Yrityksen ympäristöjärjestelmässä on ohjeet toimintaan ympäristöönnettomuustapauksessa. Öljynerotuskaivon toiminta tarkistetaan vähintään joka toinen kuukausi.

Päästö- ja vaikutustarkkailu

Sadevesikaivohiekasta, josta on erotettu vesi altaassa, otetaan kerran kuukaudessa näyte (noin 1 litra), joka yhdistetään kokoomanäytteeseen. Mikäli kalenterikuukauden aikana altaaseen ei ole tuotu yhtään kuormaa, näytettä ei oteta. Näyte säilytetään tiiviissä astioissa. Kokoomanäytteestä analysoidaan vähintään mineraaliöljypitoisuus kerran vuodessa.

Hiekkojen laskeutusaltaasta johdettavasta vedestä on otettu näyte kerran vuonna 2012. Näytteestä tutkitaan ainakin öljyt, liuottimet, pH, BHK, kokonaisfosfori, kokonaistyyppi ja kiintoaine. Tämän jälkeen vesi- ja viemärilaitos ratkaisee mahdollisen jatkotutkimustarpeen.

Siirtokuormausaseman piha-alueella olevasta pohjavesiputkesta otetaan näyte vuosittain. Pohjavedestä analysoidaan vähintään pH, mineraaliöljyt, kemiallinen hapenkulutus (COD) ja kokonaisorgaaninen hiili (TOC). Näytteenoton ja tarkkailun toteuttaa Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry osana Lohjan seudun pohjavesien yhteistarkkailua.

Tarkkailuraportit toimitetaan vuosiraportoinnin yhteydessä Uudenmaan ELY-keskukselle ja Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Hiekkojen laskeutusaltaan vesinäytteen tulokset toimitetaan lisäksi myös Lohjan kaupungin vesi- ja viemärilaitokselle.

Vesinäyte hiekkojen laskeutusaltaasta

Hakija on toimittanut 29.1.2013 hiekkojen laskeutusaltaasta viemäriin johdettavasta vedestä vuonna 2012 otetun näytteen analyysitulokset sekä Lohjan vesi- ja viemärilaitoksen ratkaisun mahdollisesta jatkotutkimustarpeesta.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n pohjavesitutkija on lausunut tuloksista seuraavaa: Viemäriin johdettavassa vedessä ei todettu VOC-yhdisteitä. Öljyhiilivetyjen pitoisuus oli melko pieni, 0,13 mg/l, josta 0,09 mg/l oli raskaita öljyjakeita. Veden kiintoainepitoisuus (9,7 mg/l), BHK₇ (6,9 mg/l), kokonaistypen (1,6 mg/l) ja kokonaisfosforin (0,21 mg/l) pitoisuudet olivat matalia verrattuna tyyppilliseen yhdyskuntajäteveeseen. Näytteen pH oli 7,3 ja aistinvaraisesti arvioituna vesi oli väritöntä ja kirkasta (CB).

Lohjan kaupungin tekninen toimi on lausunut jatkotutkimustarpeesta seuraavaa: Jatkossa viemäriin johdettavien jätevesien laatua on seurattava kerran vuodessa otettavalla näytteellä ja analysoimalla siitä öljyt (C₁₀–C₄₀).

RAPORTOINTI

Laitoksen toiminnasta laaditaan vuosittain raportti, josta ilmenee laitoksella käsitellyt jätteet ja minne ne on toimitettu jatkokäsiteltäväksi, toteutettu käyttötarkkailu, henkilökunnan saama koulutus sekä poikkeustilanteet.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksen täydentäminen

Hakemusta on täydennetty 12.10.2012 ja 29.1.2013.

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Hakemus on tiedotettu kuuluttamalla Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Lohjan kaupungin ilmoitustauluilla 30.10.–29.11.2012 välisen ajan sekä ilmoittamalla kuulutuksesta Länsi-Uusimaa ja Västra Nyland -lehdissä. Hakemuksesta on annettu erikseen kirjallinen tieto tiedossa oleville asianosaisille. Asiakirjat ovat olleet kuulutusajan nähtävillä Lohjan kaupungin asiakaspalvelukeskuksessa osoitteessa Karstuntie 4.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta sekä Lohjan kaupungin terveyden- ja ympäristönsuojeluviranomaisilta ja Lohjan kaupungilta.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on 17.12.2012 antamassaan lausunnossa tuonut esille seuraavaa:

Erityisesti riskit pohjaveden pilaamiseksi on minimoitava. Laitosalueelle asennetun pohjavesiputken vedenlaadun seuranta tulee jatkaa. Hiekanerotuskaivojen hiekan vastaanottoon ja käsittelyyn tarkoitetun betonirakenteisen altaan rakennepiirustusten mukaan ei altaan alla ole tiivisrakenteita. Altaan sivuille on kuitenkin rakennettu salaojaputkisto ja kaivo, johon salaojaputkista kertyvä vesi kerätään. Kyseiseen kaivoon kertyvästä vedestä tulee kerran vuodessa selvittää veden öljyhiilivetytypitoisuus. Mikäli vedessä todetaan jotakin poikkeuksellista, tulee laitosalueelta lähtevien huilavesien laadun selvittämiseen kiinnittää huomiota.

Hiekanerotusaltaasta eteenpäin toimitettavan hiekan kokonaishiilivety-, kadmium- ja lyijypitoisuus tulee selvittää joka kerta ennen eteenpäin toimitamista. Näyte on otettava hiekanerotusaltaasta edustavana kokoomanäytteenä. Näytteenotossa tulee käyttää ulkopuolista asiantuntijaa. Analyysitu-

lokset ja sanallinen arvio hiekan laadusta toimituskohteineen pitää toimittaa laitoksen toimintaa valvoville viranomaisille tiedoksi ennen hiekan eteenpäin toimittamista.

Laitoksen toiminnalle tulee laatia pelastussuunnitelma ja selvitys siitä, kuinka on varauduttu erilaisiin laitosalueella mahdollisesti tapahtuviin häiriö- tai poikkeustilanteisiin. Suunnitelma tulee toimittaa tiedoksi valvontaviranomaisille.

Toiminnanharjoittajan vuosittain suorittaman raportoinnin helpottamiseksi tulee toiminnassa muodostuvien jätteiden kuusinumeroiset jättekoodit merkitä selkeästi näkyville ympäristölupapäätökseen.

Lohjan kaupungin ympäristölautakunta on 27.12.2012 antamassaan lausunnossa tuonut esille seuraavaa:

Pohjavedentarkkailua tulee jatkaa ja pohjaveden havaintoputken putkikortti tulee toimittaa tiedoksi sekä Uudenmaan ELY-keskukselle että Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Pohjaveden tarkkailusuunnitelmaa tulisi päivittää siten, että seurattavat vedenlaatutekijät kuvaavat mahdollisimman hyvin toiminnan mahdollisia vaikutuksia maaperään ja pohjaveteen. Myös sadevesikaivohiekkojen vastaanottoaltaan salaojakaivo tulee ottaa mukaan säännölliseen määräaikaistarkkailuun, esimerkiksi joka toinen vuosi, ainakin mineraaliöljyjen osalta.

Sadevesikaivohiekkojen laatua tulee tarkkailla erityisesti silloin, kun hiekkaa on tarkoitus toimittaa kiinteistöltä eteenpäin. Toiminnanharjoittaja tulee velvoittaa toimittamaan yksityiskohtaiset rakennepiirustukset sadevesikaivohiekkojen keräysaltaasta Uudenmaan ELY-keskukselle ja Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Hiekkojen laskeutusaltaasta öljynerottimen kautta jätevesiviemäriin johdettavan veden tulee täyttää Lohjan kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen asettamat määräykset ja viemäriin johdettavien jätevesien laatua on seurattava vesihuoltolaitoksen edellyttämällä tavalla. Kiinteistön lämmitysöljysäiliöt putkivetoineen, hälytyslaitteineen ja suojarakenteineen tulee tarkastuttaa valtuutetulla tarkastajalla vastaavasti kuin mitä on määrätty Lohjan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä. Vastaavalla tavalla tulee määräaikaistarkastaa muutkin terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien varastointisäiliöt.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai esitetty mielipiteitä.

Hakijan kuuleminen ja vastine

Hakija ilmoittaa 29.1.2013 antamassaan vastineessa, että hiekanerotuskaivohiekkojen analysointi voidaan tehdä ELY-keskuksen lausunnossa esi-

tetyllä tavalla. Hiekkojen analysointi tehdään joka kerta ennen eteenpäin toimittamista.

ALUEHALLINTOVIIRASTON RATKAISU

Aluehallintovirasto on tarkistanut Uudenmaan ympäristökeskuksen 18.1.2006 Lohjan Puhtaanapito Ky R. Peltomaalle (nykyisin Peltomaa Lohjan Puhtaanapito Ky) antaman ympäristöluvan YS 98 määräykset.

Tarkistamispäätös koskee toimintaa 11 200 tonnin vuotuisen jätemäärän vastaanottamiseksi. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnassa tapahtuneet muutokset.

Toiminta ja tarkkailu on toteutettava lupahakemuksen mukaisesti, ellei lupamääräyksissä toisin määrätä.

Aluehallintovirasto muuttaa lupamääräykset kuulumaan seuraavasti.

Toiminta

1. Laitoksella saa vastaanottaa, välivarastoida sekä toimittaa hyötykäyttöön tai edelleen käsiteltäväksi hakemuksen mukaisia tavanomaisia ja vaarallisia jätteitä. Vastaanotettava jätemäärä saa olla yhteensä enintään 11 200 t/a, josta vaarallisia jätteitä on enintään 200 t/a. Laitoksella saa lajitella energiakäyttöön menevää materiaalia ja erottaa vettä sadevesikaivo-hiekoista hakemuksessa esitetyllä tavalla.

Hakemuksessa mainitut muut vaaralliset jätteet eivät kuitenkaan voi olla nestemäisiä tai nesteitä sisältäviä. Laitokselle saa ottaa vastaan ainoastaan sellaisia romuajoneuvoja, jotka on esikäsitelty valtioneuvoston asetuksen romuajoneuvoista (581/2004) 10 §:n mukaisesti. Laitokselle ei saa ottaa vastaan jätettä purkutyömailta, joilla ei ole tehty asianmukaista asbestikartoitusta tai joilla epäillään syntyvän asbestijätettä.

2. Laitoksella saa varastoida vastaanotettua jätettä hakemuksessa esitetyn mukaisesti, kuitenkin kerrallaan yhteensä enintään 500 tonnia, josta vaarallisia jätteitä on enintään 22 tonnia. Vastaanotettua jätettä saa varastoida alle kolme vuotta ennen sen hyödyntämistä tai esikäsitteilyä ja alle yhden vuoden ennen sen käsittelyä. Samaa vaarallisen jätteen erää saa varastoida alle yhden vuoden. Yhdyskuntajätettä ja biojätettä tai muuta pilaantuvaa jätettä saa varastoida alle yhden vuorokauden lukuun ottamatta viikonlopun tai juhlapyhän aiheuttamaa toimituskatkosta, jolloin varastointiaika voi olla alle kolme päivää.

Jätteet tulee toimittaa hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi laitokseen, jolla on voimassa oleva ympäristölupa kyseessä olevan jätteen hyödyntämiseen tai käsittelyyn. Jätteet tulee ensisijaisesti toimittaa hyödynnettäväksi materiaalina ja toissijaisesti energiana.

3. Laitoksen hoidosta, käytöstä ja toiminnan tarkkailusta vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on toimitettava kirjallisesti Uudenmaan ELY-keskukselle sekä Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mikäli vastaavan hoitajan nimi ja/tai yhteystiedot muuttuvat, on muutos saatettava viipymättä em. valvontaviranomaisten tietoon. Vastaavan hoitajan ja muun henkilökunnan asiantuntemuksen ylläpidosta ja koulutuksesta on huolehdittava.
4. Laitoksella saa harjoittaa jätteen käsittelytoimintaa arkisin maanantaista perjantaihin klo 6.00–18.00. Mikäli toimintaa on tarpeen harjoittaa muina aikoina, toimenpiteestä on ilmoitettava hyvissä ajoin etukäteen toiminnan valvontaviranomaisille.
5. Laitokselle tulevat jätekuormat on tarkastettava kuormia vastaanotettaessa ja purettaessa. Kuormien laadusta ja määrästä on pidettävä kirjaa. Laitokselle tuodut jätteet, joiden laatu ei ole tässä ympäristölupapäätöksessä hyväksytyn mukainen, on viipymättä toimitettava laitokselle, jonka ympäristöluvassa kyseisen jätteen vastaanotto tai käsittely on hyväksytty tai jäte on palautettava jätteen haltijalle.
6. Ulkopuolisten alueelle pääsyn estämiseksi ja ympäröivän alueen roskaantumisen minimoimiseksi alueen on oltava aidattu ja aita on pidettävä kunnossa. Alueen portit on pidettävä lukittuina muina kuin laitoksen aukioloaikoina.

Paras käyttökelpoinen tekniikka

7. Luvansaajan on seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. Parasta käyttökelpoista tekniikkaa on hyödynnettävä laitoksen kaikissa toiminnoissa siten, että toiminnan aiheuttamat päästöt ja laitoksen ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset.

Jätteiden käsittely ja varastointi

8. Jätteitä saa käsitellä ja varastoida ainoastaan sellaisilla alueilla, jotka on päällystetty ja muotoiltu niin, että hulevedet voidaan hallitusti johtaa laitokselta muualle. Jätteiden käsittely ja varastointi on toteuttava siten, että jättejakeet eivät sekoitu keskenään ja ettei jätteitä kulkeudu tuulen tai hulevesien mukana ympäristöön. Materiaalimäärä on mitoitettava kentälle siten, että kenttärakenteen ja pohjamaan kantavuus ei vaarannu.

Laitoksen toiminnasta syntyvät sekä jätekuormien mukana tulevat vaaralliset jätteet tulee varastoida lukitussa ja nestetiiviissä vaarallisten jätteiden varastointiin tarkoitettussa tilassa. Nestemäisten vaarallisten jätteiden varastosäiliöt on varustettava suoja-altailla ja säiliöt on sijoitettava pinnoitetulle alustalle, mistä hulevedet johdetaan öljynerotuskaivoon.

Rasvanerotuskaivojätteen varastosäiliötä ei saa sijoittaa maan alle. Rasvanerotuskaivo- ja öljyjätteiden varastointi on järjestettävä niin, että mahdollisissa onnettomuustilanteissa jätteiden pääsy maaperään ja pohjave-

teen voidaan estää. Esikäsiteltyt romuajoneuvot tulee vastaanottaa ja varastoida pinnoitetulla alustalla, mistä hulevedet johdetaan öljynerotuskaivoon. Kiinteistöllä RN:o 553:13 saa varastoida ainoastaan puhtaita kontteja, lavoja ja jäteastioita.

Jätteen vastaanotto-, varasto- ja käsittelytoimintoja varten rakennettavien tai muutettavien kenttien, altain ja rakennusten toteutussuunnitelmat on toimitettava tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle ja Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään kaksi kuukautta ennen rakennustöiden aloittamista.

Melu

9. Laitoksen toiminnan aikana melutaso lähimpien, pysyvään asumiseen käytettävien kiinteistöjen piha-alueilla ei saa ylittää melun A-painotettua ekvivalenttimelutasoa 55 dB päivällä (klo 7.00–22.00) eikä 50 dB yöllä (klo 22.00–7.00). Mikäli melutaso ylittyy, luvansaajan tulee ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi.

Päästöt ilmaan

10. Toiminnasta sekä alueen liikenteestä ei saa aiheutua pölyhaittaa alueen ulkopuolelle. Alue, jolla autot ja työkoneet liikkuvat, on pidettävä puhtaana pölyvästä aineksesta. Aseman sisätiloihin, piha-alueelle tai lähiympäristöön joutuneet jätteet on kerättävä viipymättä. Varastolavat ja lavoilla lähtevät kuormat on oltava peitettyjä roskaantumisen ehkäisemiseksi. Kuljetuskalusto ja jäteastiat on pestävä riittävän usein.

Vesien johtaminen ja käsittely

11. Piha-alueen puhtaat hulevedet tulee johtaa maastoon siten, ettei niistä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Hiekanerotuskaivohiekasta erotettu vesi ja sosiaalityöjen jätevedet on ohjattava käsiteltäviksi Lohjan jätevedenpuhdistamolle.

Autojen ja työkoneiden pesun tulee tapahtua alueella, joka on päällystetty tiiviillä vettä ja öljyä läpäisemättömällä päällystysmateriaalilla ja josta hulevedet kerätään ja ohjataan hiekan- ja öljynerotuskaivojen kautta jätevesiviemäriin. Alue on muotoiltava siten, että vesiä ei pääse ympäristöön. Öljynerotuskaivo tulee varustaa hälyttimellä.

Muut pilaantumista ehkäisevät määräykset

12. Toiminnot on järjestettävä ja niitä on harjoitettava siten, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, hajuhaittaa, maaperän pilaantumisvaaraa eikä pinta- ja pohjavesien pilaantumista tai muuta haittaa ympäristölle.

Polttoaineet ja kemikaalit

13. Työkoneiden voiteluöljyt ja muut toiminnassa käytettävät kemikaalit on varastoitava sisätiloissa tiiviillä alustalla. Alueella on oltava riittävästi imeytismateriaalia. Polttoöljysäiliöt ja muut terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien ja jätteiden varastosäiliöt tulee tarkastaa Lohjan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä määrätyllä tavalla.

Häiriö- ja poikkeukselliset tilanteet

14. Laitokselle on laadittava pelastussuunnitelma kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen lain voimaiseksi tulosta. Suunnitelma on toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle ja Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Vahingoista, onnettomuuksista ja muista häiriötilanteista, joista aiheutuu tai uhkaa aiheutua määrältään ja laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä ilmaan, pinta- tai pohjaveteen tai maaperään tai vesihuoltolaitoksen viemäriin, on viipymättä ilmoitettava Uudenmaan ELY-keskukselle ja Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Päästöistä jätevesiviemäriin on ilmoitettava Lohjan kaupungin vesihuoltolaitokselle.

Toiminnanharjoittajan on viivytyksettä ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin poikkeuksellisten tilanteiden päästöjen ja niiden leviämisen estämiseksi sekä päästöistä aiheutuvien ympäristövaikutusten ja vahinkojen torjumiseksi että tapahtuman toistumisen estämiseksi. Vuotoina ympäristöön päässeet polttoaineet on kerättävä välittömästi talteen.

Käyttö- ja vaikutustarkkailu

15. Varastointi- ja käsittelykenttien sekä liikennealueiden rakenteiden kuntoa, kuten halkeilua ja painumista, on tarkkailtava säännöllisesti ja suunnitelmallisesti. Havaitut viat on korjattava viipymättä.

Öljyn- ja hiekanerotuskaivot tulee tarkastaa ja puhdistaa säännöllisesti. Pohjavesiputken edustavuudesta ja käyttökuntoisuudesta on huolehdittava.

Laitoksen vaikutuksia alueen ympäristössä on tarkkailtava valvontaviranomaisen tarkastaman suunnitelman mukaisesti. Pohjavesinäytteestä on tutkittava kerran vuodessa vähintään pH, mineraaliöljyt, kemiallinen hapenkulutus (COD) ja kokonaisorgaaninen hiili (TOC). Sadevesikaivohiekasta erotetusta vedestä on kerran vuodessa tutkittava öljyhiilivetypitoisuus ($C_{10}-C_{40}$). Myös sadevesikaivohiekan betonirakenteisen laskeutusaltaan sivulle rakennetusta salaojaputkistosta kertyvästä vedestä on vuosittain tutkittava öljyhiilivetypitoisuus ($C_{10}-C_{40}$). Jätevesiviemäriin johdettavan veden tulee täyttää Lohjan kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen asettamat määräykset ja viemäriin johdettavien jätevesien laatua on seurattava vesihuoltolaitoksen edellyttämällä tavalla.

Sadevesikaivohiekasta on kuukausittain (pois lukien kuukaudet jolloin hiekkaa ei ole vastaanotettu) otettava näyte, joka yhdistetään kokoomanäytteeksi. Kokoomanäytteen kokonaishiilivety-, kadmium- ja lyijypitoisuus on selvitettävä joka kerta ennen hiekan eteenpäin toimittamista. Analyysitulokset ja sanallinen arvio hiekan laadusta toimituskohteineen tulee toimittaa laitoksen toimintaa valvoville viranomaisille tiedoksi vähintään kolme arkipäivää ennen hiekan eteenpäin toimittamista.

Luvan saajan on laadittava jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma ja toimitettava se 2.5.2013 mennessä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle sekä Uudenmaan ELY-keskukselle. Suunnitelmassa on otettava huomioon mitä uudessa jätelaissa (646/2011) ja sen 118–120 §:issä määrätään toiminnanharjoittajan velvollisuudesta pitää kirjaa sekä seurata ja tarkkailla järjestämäänsä jätehuoltoa. Suunnitelman raportointiosa on laadittava niin, että valvontaviranomaisille raportoidaan vähintään samat tiedot kuin mitä määräyksissä 8 ja 16 edellytetään jätteistä ja jätehuollosta. Toimitettua suunnitelmaa on lähtökohtaisesti noudatettava. Uudenmaan ELY-keskus voi tarvittaessa muuttaa suunnitelmaa ympäristösuojelulain 46 §:n nojalla.

Näytteidenotto ja analysointi on suoritettava Euroopan standardointikomitean (CEN) standardien mukaisesti. Jos CEN-standardeja ei ole käytettävissä, on käytettävä ISO-, SFS- tai vastaavan taseisia kansallisia tai kansainvälisiä yleisesti käytössä olevia standardeja.

Päivitetyt tarkkailusuunnitelmat tulee toimittaa Uudenmaan ELY-keskukselle tarkastettavaksi viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Tarkkailusuunnitelmia voidaan tarvittaessa muuttaa Uudenmaan ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla.

Tarkkailujen tulokset on toimitettava välittömästi niiden valmistuttua Uudenmaan ELY-keskukselle ja Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Kirjanpito ja raportointi

16. Toiminnan vuosiraportti on toimitettava laitoksen valvonnasta vastaavalle ympäristönsuojeluviranomaiselle seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Tiedot tulee soveltuvin osin toimittaa sähköisesti valvontaviranomaisten kanssa sovittavalla tavalla. Raporttiin tulee sisällyttää tiedot laitoksen toiminnasta, tarkkailusta ja sen tuloksista, käyttöhäiriöistä ja ympäristövaikutuksista. Lisäksi raporttiin tulee sisältyä tiedot vastaanotetuista sekä edelleen hyötykäyttöön ja muualle käsittelyyn toimitetuista jätteistä ja niiden alkuperästä sekä syntyneiden, käsiteltyjen ja varastoitujen jätteiden määrät ja sijoitus- tai toimituspaikat. Toiminnassa muodostuvien jätteiden raportointikoodeina voi käyttää vastaanotettavien jätteiden koodeja, jos jätettä ei käsitellä laitoksella. Lajittelussa syntyvän lähtevän jätteen koodeina voi käyttää ryhmän 19 12 koodeja (179/2012 Valtioneuvoston asetus jätteistä, liite 4, jäteluettelo).

Vuosiraportin perusteena olevat asiakirjat ja tallenteet, mukaan lukien siirtoasiakirjat, on säilytettävä vähintään neljä vuotta. Tarvittaessa tietoja tehdystä kirjanpidosta on annettava valvontaviranomaisille.

Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen

17. Toiminnan merkittävistä muutoksista tai toiminnan keskeyttämisestä on viipymättä kirjallisesti ilmoitettava laitoksen valvonnasta vastaavalle ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Toiminnan lopettamisesta tulee vähintään kuusi kuukautta aikaisemmin esittää yksityiskohtainen suunnitelma laitoksen valvonnasta vastaavalle ympäristönsuojeluviranomaiselle hyväksyttäväksi. Suunnitelman tulee sisältää ainakin esitys vesien-, ilman- ja maaperänsuojelua sekä jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toiminnoista ja lopettamisen jälkeisestä ympäristön tilan tarkkailusta

Vakuus

18. Uudenmaan ympäristökeskuksen 18.1.2006 myöntämässä ympäristöluvassa nro YS 98 määrätyn mukaisesti asetettu 15 000 euron vakuus pysytetään sellaisenaan.

RATKAISUN PERUSTELUT

Aluehallintovirasto katsoo, että Peltomaa Lohjan Puhtaanapito Ky:n siirto-kuormausaseman toiminnoista, asetetut lupamääräykset huomioon ottaen, ei aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapurussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset. Toiminnanharjoittajalla on käytettävissään ympäristönsuojelulain 42 §:n 4 momentissa tarkoitettu jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoiminnan laatuun nähden riittävä asiantuntemus.

Tällä päätöksellä on tarkistettu Uudenmaan ympäristökeskuksen 18.1.2006 Lohjan Puhtaanapito Ky R. Peltomaalle (nykyisin Peltomaa Lohjan Puhtaanapito Ky) antaman ympäristöluvan nro YS 98 lupamääräykset vastaamaan tämän hetken lainsäädännön vaatimuksia. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnassa tapahtuneet muutokset.

Lupamääräysten perustelut

Lupamääräyksissä on ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaisesti otettu huomioon toiminnan luonne, ominaisuudet alueella, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen

ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet.

Toiminnan voidaan arvioida edustavan parasta käyttökelpoista tekniikkaa, kun toimintaa harjoitetaan tämän ympäristöluvan mukaisesti.

Luvan myöntäminen ei anna hakijalle oikeutta kerätä käsittelyyn sellaisia jätteitä, jotka jätelain nojalla kuuluvat kunnan järjestämän jätteen hyödyntämisen ja käsittelyn piiriin.

Päätöksen ratkaisuosassa on otettu huomioon tarpeellisin osin 1.5.2012 voimaan tulleet jätelaki (646/2011) ja jätteistä annettu valtioneuvoston asetus (179/2012). Ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain (196/2012, 1.5.2012) mukaan lain voimaan tullessa vireillä olevat ympäristölupahakemukset käsitellään lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti. Jätteen käsittelytoiminnan harjoittajalta vaadittavaan vakuuteen sovelletaan kuitenkin ympäristönsuojelulain pykälää 43 a–43 c. Päätöksessä on siirtymäsäännöksen mukaisesti sovellettu vuoden 1993 jätelakia (1072/1993) ja sen nojalla annettuja säännöksiä. Vanhan jätelain mukaisen termin ”ongelmajäte” sijasta on ratkaisuosassa käytetty uuden jätelain mukaista termiä ”vaarallinen jäte”.

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut

Lupamääräykset 1. ja 2. Jätteiden käsittely- ja varastointimäärien rajoittamisella varmistetaan, että laitokselle tuleva jäte toimitetaan hyötykäyttöön tai jatkokäsittelyyn eikä jäte kerääny läitokselle aiheuttaen ympäristöhaittoja kuten hajuhaittaa, epäsiisteyttä tai suurta palokuormaa.

Kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen (861/1997) mukaan kaatopaikkana ei pidetä alle kolmen vuoden pituista jätteen varastointia ennen sen hyödyntämistä tai esikäsittelyä eikä alle yhden vuoden pituista jätteen varastointia ennen sen käsittelyä.

Lupamääräys 3. Jätteen hyödyntämis- ja käsittelypaikalle on määrättävä vastaava hoitaja. Hoitaja valvoo toimintaa ja toimii valvontaviranomaisen yhdyshenkilönä.

Jätteen hyödyntämis- tai käsittelytoiminnan harjoittajan käytettävissä tulee olla lisäksi toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus.

Lupamääräys 4. Jätteenkäsittelylaitoksen toiminta-aikaa on rajoitettu ympäristölle mahdollisesti aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi.

Lupamääräys 5. Kuormien tarkistamisella varmistetaan, ettei laitokselle tuoda muita kuin tässä päätöksessä hyväksytyjä jätelakeita. Vastaanotettavien kuormien kirjanpidolla seurataan tuotavien materiaalien määrää ja alkuperää.

Vastaanotettavaksi soveltumattomien jätteiden poistamisella varmistetaan, että toiminnasta ei aiheudu terveys- tai ympäristöhaittaa. Jätelain 9 §:n mukaan kuljetuksen suorittajan on palautettava jäte sen haltijalle, jos jätettä ei oteta paikassa vastaan.

Lupamääräys 6. Aitaamisella estetään asiattomien pääsy alueelle ja luvattomien kuormien tuominen laitosalueelle ja osaltaan estetään ympäristön roskaantumista.

Lupamääräys 7. perustuu ympäristönsuojelulakiin ja jätelakiin.

Lupamääräys 8. Alueiden muotoilulla kerätään ja johdetaan hallitusti alueilla muodostuvat hulevedet sekä alueiden ulkopuoliset sade- ja sulamisvedet. Toiminta-alueen pinnoittamisella ehkäistään maaperän ja pohjaveden pilaantuminen.

Eri materiaalit on tarpeen pitää erillään, jotta varmistetaan materiaalien hyödynnettävyys ja vähennetään hyödyntämiskelvottoman jätteen määrää. Materiaalien käsittelyä ja varastointia koskevilla määräyksillä ehkäistään toiminnasta aiheutuvia päästöjä ympäristöön sekä muita terveys- ja ympäristöriskejä.

Suunnitelmien toimittaminen valvontaviranomaiselle on tarpeen viranomaisvalvonnan järjestämiseksi.

Lupamääräys 9. Melutasoa koskeva määräys on annettu melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen (993/1992) ohjeiden mukaisena.

Lupamääräys 10. Määräyksellä ehkäistään pölyn ja roskien leviämistä ympäristöön.

Lupamääräykset 11. ja 12. Toiminta on veloitettu toteuttamaan siten, ettei siitä aiheudu roskaantumista eikä muuta ympäristöhaittaa.

Lupamääräys 13. Kemikaalien varastointia koskevalla määräyksellä ehkäistään aineiden pääsy maaperään ja aineesta aiheutuva maaperän sekä pinta- ja pohjaveden pilaantuminen.

Lupamääräys 14. Häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautuminen, ilmoitus- ja toimintavelvoite on annettu välittömän ympäristövahingon torjunnan onnistumisen varmentamiseksi, viranomaisten ja lähiasukkaiden tiedonsaannin varmistamiseksi ja valvonnan tehostamiseksi. Luvansaajan on oltava tietoinen toimintansa ympäristöriskeistä ja keinoista hallita niitä.

Lupamääräys 15. Rakenteiden kunnosta huolehtimalla ehkäistään toimintoista aiheutuvia riskejä maaperään ja pintavesiin sekä pohjaveden pilaantumisriskiä. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimintansa vaikutuksista ympäristöön, mikä edellyttää ympäristön kannalta merkityksellisten päästöjen suunnitelmallista tarkkailua.

Uuden jätelain (646/2011) siirtymäsäännöksen 152 §:n 7 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on toimitettava lain 120 §:n mukainen jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma vuoden kuluttua lain voimaantulosta lupaviranomaiselle. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on lupapäätöksessä delegoitu oikeus antaa ympäristönsuojelulain 46 §:n mukaisia määräyksiä jätelain 120 §:n mukaisesta jätteen seurannasta ja tarkkailusta sekä niihin liittyvästä suunnitelmasta ja sen noudattamisesta. Myös aluehallintovirasto voi antaa asiasta lupamääräyksiä, jos asia nousee esille mahdollisen ympäristöluvan muutoksen yhteydessä.

Lupamääräys 16. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, joiden seuraaminen ja lupamääräysten valvonta edellyttävät kirjanpitoa laitoksen toiminnasta, jätteistä ja päästöistä.

Lupamääräys 17. Toiminnan muutoksesta tai keskeytyksestä on ilmoitettava. Toiminnan päättyessä luvansaajaa koskevat myös lopettamisen jälkeiset ympäristönsuojeluvuorotteet, joihin on varauduttava etukäteen.

Lupamääräys 18. Jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoiminnalle on asetettava toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen riittävä vakuus tai esitettävä muu vastaava järjestely asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Aluehallintovirasto katsoo 15 000 euron vakuuden olevan luvansaajalle kohtuullinen ja riittävän suuri toiminnasta mahdollisesti aiheutuvan jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi.

Vastaus lausuntoihin

Lausunnoissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon tämän päätöksen lupamääräyksissä sekä perusteluissa esitetyllä tavalla. Jätteiden varastoinnista määrätään määräyksissä 2. ja 8. Kemikaalivarastosäiliöiden tarkastamisesta määrätään määräyksessä 13. Pelastussuunnitelman laatimisesta määrätään määräyksessä 14. Toiminnan tarkkailun laajentamisesta ja tarkkailutulosten raportoinnista määrätään määräyksessä 15. Raportoinnissa käytettävät jättekoodit on merkitty sivun 3 taulukkoon ja niistä on mainittu määräyksessä 16.

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen ja muuttamiseen on oltava lainvoimainen ympäristölupa. (YSL 28 §)

Luvan saajan on tehtävä aluehallintovirastolle hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi viimeistään 28.2.2023. (YSL 55 §)

Hakemukseen on liitettävä selvitys toteutuneesta toiminnasta, arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta toiminnassa, yhteenveto ympäristökuormitukseen ja ympäristövaikutuksiin liittyvistä mittaustuloksista ja niihin perustuva arvio laitoksen ympäristövaikutuksista sekä muut ym-

päristönsuojeluasetuksen 8–12 §:ssä mainitut selvitykset soveltuvin osin. Lisäksi hakemuksesta on käytävä ilmi toiminta-alueen kaavoitustilanne.

Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 §, YSA 19 §)

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan päätyttyä, mikäli päätökseen ei haeta muutosta. (YSL 100 §)

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4–5, 7–8, 28, 32, 35–38, 41–43, 45–46, 52–56, 81, 90, 96–97, 100–101, 105 §
 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 5, 8–12, 16–19, 23, 30, 37 §
 Jätelaki (1072/1993) 4, 6, 9, 15, 19, 51–52 §
 Jäteasetus (1390/1993) 8–10 §
 Jätelaki (646/2011) 120, 149 ja 152 §
 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §
 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
 Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista (581/2004)
 Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)
 Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2012 ja 2013 (1572/2011)

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Tämän ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on 4 110 €. Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Ympäristönsuojelulain 105 §:n mukaan lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2012 ja 2013 annetun valtioneuvoston asetuksen (1572/2011) mukaisesti. Maksutaulukon mukaan kompostointilaitoksen tai muun kuin edellä tarkoitetun jätteiden hyödyntämis- tai loppukäsittelylaitoksen, jossa hyödynnetään tai käsitellään jätettä vähintään 10 000 tonnia vuodessa, ympäristölupahakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 8 220 euroa. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta ja lupamääräysten tarkistamista koskevan lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös Peltomaa Lohjan Puhtaanapito Ky

Jäljennös päätöksestä

Lohjan kaupunki
Lohjan ympäristölautakunta
Lohjan terveydensuojeluviranomainen
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

Ilmoitus päätöksestä

Asianosaisille listan dpoESAVI-10-04-08-2012 mukaan.

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Lohjan kaupungin virallisella ilmoitustaululla. (YSL 54 §)

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen	Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta . Asian käsittelystä perittävistä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.												
Valitusaika	Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 20.3.2013 .												
Valitusoikeus	Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristön-suojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.												
Valituksen sisältö	Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi) - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla)												
Valituksen liitteet	Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta												
Valituksen toimittaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle	Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.												
Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot	<table> <tr> <td>käyntiosoite:</td><td>Ratapihantie 9, 00520 Helsinki</td></tr> <tr> <td>postiosoite:</td><td>PL 110, 00521 Helsinki</td></tr> <tr> <td>puhelin:</td><td>(vaihe) 029 501 6000</td></tr> <tr> <td>fax:</td><td>09 6150 0533</td></tr> <tr> <td>sähköposti:</td><td>ymparistoluvat.etela@avi.fi</td></tr> <tr> <td>aukioloaika:</td><td>klo 8 - 16.15</td></tr> </table>	käyntiosoite:	Ratapihantie 9, 00520 Helsinki	postiosoite:	PL 110, 00521 Helsinki	puhelin:	(vaihe) 029 501 6000	fax:	09 6150 0533	sähköposti:	ymparistoluvat.etela@avi.fi	aukioloaika:	klo 8 - 16.15
käyntiosoite:	Ratapihantie 9, 00520 Helsinki												
postiosoite:	PL 110, 00521 Helsinki												
puhelin:	(vaihe) 029 501 6000												
fax:	09 6150 0533												
sähköposti:	ymparistoluvat.etela@avi.fi												
aukioloaika:	klo 8 - 16.15												
Oikeudenkäyntimaksu	Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.												

