



**LOHJA  
L83 PAPPILANKORPI II, ASEMAKAAVAN MUUTOS**

Asemakaavan muutos koskee:  
Lohjan kaupungin 16. kaupunginosan Pappilankorven kortteleita 549 ja 563-567 sekä puisto- ja katualueita.

Asemakaavan muutokseksa muodostuu:  
Lohjan kaupungin 16. kaupunginosan Pappilankorven korttelit 549 ja osa korttelista 560 sekä suoja- ja katualueita.

**LOJO**

**L83 PAPPILANKORPI II, ÄNDRING AV DETALJPLAN**

Ändringen av detaljplanen gäller:  
kvartal 549 och 563-567 samt park- och gatuområde  
i stadsdel 16, Pappilankorpi i Lojo stad.

Med ändringen av detaljplanen bildas:  
kvartal 549 och en del av kvartal 560 samt skyddsgrön- och gatuområde  
i stadsdel 16, Pappilankorpi i Lojo stad.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:  
DETALJPLANEETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

**TY**

Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa  
toimintaan laadulle erityisiä vaatimuksia.

Korttelialueelle saa rakentaa rakennuksia sellaiselle teollisuudelle, joka ei  
aiheuta melloa, ilman, veden tai maaperän saastumusta, raskasta  
liikennettä tai muita ympäristövaarioita.

Alueella sallitaan teollisuusrakennusten yhteyteen toteutettavat huolten ja  
päivystyksen kannalta välttämätömmät asunnost, joiden pinta-ala on  
enimmillään 50 m<sup>2</sup>.

Lastaus- ja purkualueet sekä ajoonenviljelyseen ja pystäköntien  
käytettävät alueet on päälystettävä siten, että maaperän ja pohjaveden  
pilantuminen estetään, ja näiden alueiden sade- ja sulamisvedet on  
johdettava olyn- ja hiiekanoottimien kautta hulevesijärjestelmään.

Puuttuva sade- ja sulamisvedet tavyt imettää korttelialueella. Alueella  
tulee suosia vettä läpäiseviä materiaaleja.

Hulevedet täytyy viivytä korttelialueella. Viivytysjärjestelmä tilavuuden  
on olavaa 1 m<sup>3</sup>/100 m<sup>2</sup> läpäismäntöntöä pinta. Imettymättäin puitaudesta  
on vähintään 100 mm. Vesiaineksi alueen tulleet tyhyydestä 12-24 tunnin  
kuluessa. Viivytysjärjestelmän on sisällytetä yhtävöksi, joka yhdistyy  
kaupungin hulevesiverkostoon.

Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää sammuttavisesiunitelma sekä  
suunnitelma hulevesien käsitteilystä ja hallinnosta.

Sammuttavisen hallituksen on huomioidava niin, että niiden mahdollisesti  
sisältämät epäpuhtaudet eivät aiheuta haittaa.

Maa- ja kivainesten kerrätämisistä varten esirakentaminen sekä maa- ja  
kivainesten käsityö ja varastoointi on salittu toteuttaa kaavan  
toteuttamisvaiheessa.

Jokaiselle torille on varattava autopalkoja 1 ap / 100 k-m<sup>2</sup>.

**Kvartersområde för industribyggnader, där miljön ställer särskilda  
krav på verksamhetens art.**

I kvartersområdet får uppföras byggnader för sådan industri som inte  
orskar buller, förorening av luften, vattnet eller marken, tung trafik eller  
andra miljöströrningar.

I området tillåts bostäder som byggs i anslutning till industribyggnader  
och sodd med tanke på underhåll och jour är nödvändiga med en maximal  
yta på 50 m<sup>2</sup>.

Lastnings- och lossningsplatser samt områden för fordonstrafik och  
parkering ska beläggas så att förening av marken och grundvattnet  
förhindras och regn- och smältvatten från dessa områden ska ledas via  
olje- och sandavskiljare till ett dagvattnessystem. Rent regn- och  
smältvatten ska infiltreras i kvartersområdet. I området ska gynnas  
material släppar genom vatten.

Dagvattnet ska fordras i kvartersområdet. Fördjupningsystemet volym  
som ska vara 1 m<sup>3</sup>/100 m<sup>2</sup> per egonormtränglig yta. Andelen rent takvattnen  
som ska minimeras behöver inte beaktas när fördjupningsvolymen  
beräknas. Fördjupningsystemet ska kunna tömma sig inom 12-24 timmar.  
I fördjupningsystemet ska inkluderas översvämning och ansluter sig till  
stadens dagvattnennät.

I samband med bygglivet ska en släckvattningsplats läggas fram samt  
en plan för behandlingen och hanteringen av dagvattnet.

Hanteringen av släckvattnet ska ske på ett sådant sätt att eventuella  
föroreningar som det innehåller inte orsakar olägenhet.

Grundberedning för sterinering av mark- och stensubstanter samt  
behandling och lagring av mark- och stensubstanter är tillaten på  
tomtarna här planen genomförs.

På varje tomt ska reserveras bilplatser 1 bp/100 vy-m<sup>2</sup>.

**EV**

Suoja- ja ratalueta.

Skyddsgrönområde.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Kortteli, korttelinosan ja alueen raja.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Osa-alueen raja.

Gräns för delområde.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Riktigtvande gräns för område eller del av område.

Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

Riktigtvande tomt-/byggnadsplatsträns.

Kaupungin- tai kunnanosan numero.

Stadsdels- eller kommunundelnummer.

Korttelin numero.

Kvartersnummer.

Kadun, tien, katuauktion, torin, puiston tai muun yleisen alueen  
nimmi.

Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat allmänt  
område.

Ruumalaisen numero osoittaa rakennusten, rakennuksien tai sen  
osan suurimman salitun kerrosluvun.

Romersk siffra anger största tillåtna antalet vänningar i byggnaderna,  
i byggnaden eller i en del därvä.

Med ändringen av detaljplanen bildas:  
kvartal 549 och en del av kvartal 560 samt skyddsgrön- och gatuområde  
i stadsdel 16, Pappilankorpi i Lojo stad.

Detaljplanen tulee sätta området i området kräver  
byggas.

Solpanelerna ska placeras så att de inte orsakar blandande reflexer.

e=0.3  
Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa  
toimintaan laadulle erityisiä vaatimuksia.

Korttelialueelle saa rakentaa rakennuksia sellaiselle teollisuudelle, joka ei  
aiheuta melloa, ilman, veden tai maaperän saastumusta, raskasta  
liikennettä tai muita ympäristövaarioita.

Alueella sallitaan teollisuusrakennusten yhteyteen toteutettavat huolten ja  
päivystyksen kannalta välttämätömmät asunnost, joiden pinta-ala on  
enimmillään 50 m<sup>2</sup>.

Lastaus- ja purkualueet sekä ajoonenviljelyseen ja pystäköntien  
käytettävät alueet on päälystettävä siten, että maaperän ja pohjaveden  
pilantuminen estetään, ja näiden alueiden sade- ja sulamisvedet on  
johdettava olyn- ja hiiekanoottimien kautta hulevesijärjestelmään.

Puuttuva sade- ja sulamisvedet tavyt imettää korttelialueella. Alueella  
tulee suosia vettä läpäiseviä materiaaleja.

Hulevedet täytyy viivytä korttelialueella. Viivytysjärjestelmä tilavuuden  
on olavaa 1 m<sup>3</sup>/100 m<sup>2</sup> läpäismäntöntöä pinta. Imettymättäin puitaudesta  
on vähintään 100 mm. Vesiaineksi alueen tulleet tyhyydestä 12-24 tunnin  
kuluessa. Viivytysjärjestelmän on sisällytetä yhtävöksi, joka yhdistyy  
kaupungin hulevesiverkostoon.

Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää sammuttavisesiunitelma sekä  
suunnitelma hulevesien käsitteily ja hallinnosta.

Sammuttavisen hallituksen on huomioidava niin, että niiden mahdollisesti  
sisältämät epäpuhtaudet eivät aiheuta haittaa.

Maa- ja kivainesten kerrätämisistä varten esirakentaminen sekä maa- ja ja  
kivainesten käsityö ja varastoointi on salittu toteuttaa kaavan  
toteuttamisvaiheessa.

Jokaiselle torille on varattava autopalkoja 1 ap / 100 k-m<sup>2</sup>.

**Kvartersområde för industribyggnader, där miljön ställer särskilda  
krav på verksamhetens art.**

I kvartersområdet får uppföras byggnader för sådan industri som inte  
orskar buller, förorening av luften, vattnet eller marken, tung trafik eller  
andra miljöströrningar.

I området tillåts bostäder som byggs i anslutning till industribyggnader  
och sodd med tanke på underhåll och jour är nödvändiga med en maximal  
yta på 50 m<sup>2</sup>.

Lastnings- och lossningsplatser samt områden för fordonstrafik och  
parkering ska beläggas så att förening av marken och grundvattnet  
förhindras och regn- och smältvatten från dessa områden ska ledas via  
olje- och sandavskiljare till ett dagvattnessystem. Rent regn- och  
smältvatten ska infiltreras i kvartersområdet. I området ska gynnas  
material släppar genom vatten.

Dagvattnet ska fordras i kvartersområdet. Fördjupningsystemet volym  
som ska vara 1 m<sup>3</sup>/100 m<sup>2</sup> per egonormtränglig yta. Andelen rent takvattnen  
som ska minimeras behöver inte beaktas när fördjupningsvolymen  
beräknas. Fördjupningsystemet ska inkluderas översvämning och ansluter sig till  
stadens dagvattnennät.

I samband med bygglivet ska en släckvattningsplats läggas fram samt  
en plan för behandlingen och hanteringen av dagvattnet.

Hanteringen av släckvattnet ska ske på ett sådant sätt att eventuella  
föroreningar som det innehåller inte orsakar olägenhet.

Grundberedning för sterinering av mark- och stensubstanter samt  
behandling och lagring av mark- och stensubstanter är tillaten på  
tomtarna här planen genomförs.

På varje tomt ska reserveras bilplatser 1 bp/100 vy-m<sup>2</sup>.

**EV**

Suoja- ja ratalueta.

Skyddsgrönområde.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Kortteli, korttelinosan ja alueen raja.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Osa-alueen raja.

Gräns för delområde.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Riktigtvande gräns för område eller del av område.

Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

Riktigtvande tomt-/byggnadsplatsträns.

Kaupungin- tai kunnanosan nummer.

Stadsdels- eller kommunundelnummer.

Korttelin numero.

Kvartersnummer.

Kadun, tien, katuauktion, torin, puiston tai muun yleisen alueen  
nimmi.

Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat allmänt  
område.

Ruumalaisen numero osoittaa rakennusten, rakennuksien tai sen  
osan suurimman salitun kerrosluvun.

Romersk siffra anger största tillåtna antalet vänningar i byggnaderna,  
i byggnaden eller i en del därvä.

Med ändringen av detaljplanen bildas:  
kvartal 549 och en del av kvartal 560 samt skyddsgrön- och gatuområde  
i stadsdel 16, Pappilankorpi i Lojo stad.

Detaljplanen tulee sätta området i området kräver  
byggas.

Solpanelerna ska placeras så att de inte orsakar blandande reflexer.

**EV**

**LOJO  
L83 PAPPILANKORPI II, ASEMAKAAVAN MUUTOS**

Asemakaavan muutos koskee:  
Lohjan kaupungin 16. kaupunginosan Pappilankorven kortteleita 549 ja 563-567 sekä puisto- ja katualueita.

Asemakaavan muutokseksa muodostuu:  
Lohjan kaupungin 16. kaupunginosan Pappilankorven korttelit 549 ja osa korttelista 560 sekä suoja- ja katualueita.

**LOJO**

**L83 PAPPILANKORPI II, ÄNDRING AV DETALJPLAN**

Ändringen av detaljplanen gäller:  
kvartal 549 och 563-567 samt park- och gatuområde  
i stadsdel 16, Pappilankorpi i Lojo stad.

Med ändringen av detaljplanen bildas:  
kvartal 549 och en del av kvart